

NCH

Traitement Nettoyant Circuit d'Huile Moteur Avant vidange

VERSION 1 - SEPTEMBRE 2009

DEFINITION

- ◆ Double Action :
 - € Dissous et disperse les boues et d.p, ts pr•sents dans les carters. Nettoie pompes, cr•pines, paliers, segments, coussinets
 - € Neutralise les r•sidus de combustion acide et prot„ge de la corrosion.
- ◆ R•tablit un fonctionnement optimal de l.ensemble du circuit de lubrification.
- ◆ Compatible avec tous les types de moteurs Essence et Diesel et tous les types d.huiles min•rales et synth•tiques.
- ◆ Prot„ge les moteurs des risques d.usure anormale ou de grippage.
- ◆ ƒvite une contamination rapide de l.huile neuve.

MODE D'EMPLOI

- ◆ Faire fonctionner le moteur jusqu.ƒ atteindre la temp•rature normale de fonctionnement, verser la dose dans l.huile et laisser tourner 15 minutes, vidanger, changer imp•rativement le filtre ƒ huile.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

- ◆ **Couleur** Ambre
- ◆ **Odeur** Caract•ristique, forte
- ◆ **Densité à 20°C** 0.925

DONNEES DE SECURITE

	SYMBOLE
TOXICITE	N•ant
INFLAMMABILITE	N•ant
ENVIRONNEMENT	N•ant

CONDITIONNEMENT

- ◆ Conditionnement : Dose de 300 ml. pour 4 ƒ 6 L. d.huile.
- ◆ R•f•rence : MT024

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

